

COELAN® EASYKIT

| PRODUKTBE SCHREIBUNG | |
|-------------------------------|--|
| Farbtöne | grau |
| Gebindegrößen | 1 kg Dose 6 kg Eimer |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • einkomponentig • faserverstärkt • zähflüssig • sofort verarbeitungsfähig • sofort regenfest • wiederverschließbar • UV- und witterungsbeständig • dauerhaft elastisch und rissüberbrückend (ca. 2 mm) • wasserabweisend • hitze- und frostbeständig • kann auch bei Regen angewandt werden • schmiegt sich an den Untergrund wie eine zweite Haut |
| Anwendungsgebiete | <ul style="list-style-type: none"> • Bitumen- und Dachbahnen • Metallen – z.B. Rinnen aus Zink und Kupfer • Beton und Faserzement-Platten • Kunststoffe – wie PVC (nicht auf PE/PP und Polystyrol-Dämmplatten) • GFK – Glasfaserverstärkter Kunststoff • Dachziegeln • u.v.m. |
| Lagerung | In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C ca. 6 Monate lagerstabil. Direkte Sonneneinwirkung und Frost vermeiden! |
| PRODUKTDATEN | |
| Verbrauch | mind. 1,5 bis max. 3,0 kg/m ² (in Abhängigkeit der Beschaffenheit des Untergrundes) |
| Regenfest * | nach ca. 10 min. schlagregenfest |
| Durchhärtung * | nach ca. 24 h (bei ca. 1,5 mm Schichtdicke) |
| | * Messung bei 20 °C – 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse – wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur – werden die angegebenen Werte verändert. Niedrige Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verlängern, höhere Temperaturen und hohe Luftfeuchte verkürzen die angegebenen Zeiten. |
| VERARBEITUNGSHINWEISE | |
| Untergrundvorbereitung | Zur einfacheren Anwendung sollten die genannten Untergründe trocken, tragfähig und frei von losen und haftmindernden Stoffen sein. Lose Teile und Verschmutzungen sind daher zu entfernen. Glatte Untergründe sollten angeschliffen werden. COELAN® EASYKIT ist auch bei Regen anwendbar. Vor der Applikation auf nassen Untergründen sollten diese kurz mit einem Tuch abgetrocknet werden. |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> • Das Tragen von Schutzhandschuhen ist zu empfehlen! • Material unverdünnt verarbeiten! • Gebinde öffnen und gründlich aufrühren. • COELAN® EASYKIT mit einem Pinsel oder einer Kurzflor-Rolle |

| | |
|---|--|
| | <p>gleichmäßig auf den Untergrund aufstreichen und mit leichtem Druck sorgfältig einarbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieser Vorgang ist bei extremer Beanspruchung, senkrechten Bereichen, Rissen und Unebenheiten ggf. nach Aushärtung zu wiederholen. |
| Verarbeitungstemperatur | 0 bis + 40°C (Untergrundtemperatur) |
| WICHTIGE HINWEISE | |
| <p>Eine sachgemäß hergestellte Beschichtung mit diesem Flüssigkunststoff ist in ausgehärtetem Zustand physiologisch unbedenklich.</p> <p>Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt!</p> <p>Das vollständig ausgehärtete Material kann als hausmüllähnlicher Gewerbemüll entsorgt werden.</p> | |