



TATORT: BALKON

12:32 Uhr Riss aufgespürt.
12:37 Uhr mit Coelan EASYKIT abgedichtet.
12:49 Uhr Fall gelöst.



TATORT: RINNE

14:38 Uhr Riss aufgespürt.
14:43 Uhr mit Coelan EASYKIT abgedichtet.
14:55 Uhr Fall gelöst.



COELAN

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Service Center COELAN®
Boschstraße 14-16
48653 Coesfeld / Deutschland

www.coelan.de
Tel. +49 2541 920-0
Notfallauskunft +49 6131 232466

Händlerstempel

TATORT: DACH



10:12 Uhr Risse aufgespürt.
10:17 Uhr mit Coelan EASYKIT abgedichtet.
10:29 Uhr Fall gelöst.

schnell, einfach, effektiv!

COELAN
EASYKIT
Flüssigbeschichtung

www.coelan.de

COELAN® EASYKIT

Flüssigbeschichtung

Die schnelle Hilfe gegen Risse

Schnell, einfach, effektiv – COELAN® EASYKIT, die Flüssigbeschichtung für alle Fälle, ist universell einsetzbar. Die faserverstärkte Beschichtung überbrückt Risse überall. Einfach auftragen, fertig, dicht.



Erhältlich als 6 kg
und 1 kg Gebinde.

Flüssige Reparaturen – die faserverstärkte
Beschichtung für alle Fälle – dauerhaft
und UV-beständig

EIGENSCHAFTEN

- sofort verarbeitungsfähig
- dauerhaft elastisch
- einkomponentig
- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis ca. 2 mm
- UV-beständig

MÖGLICHE UNTERGRÜNDE

- Bitumen- und Dachbahnen
- Metalle, z.B. Rinnen aus Zink und Kupfer
- Beton und Faserzement-Platten
- Kunststoffe wie PVC (nicht auf PE/PP und Polystyrol-Dämmplatten)
- GFK – glasfaserverstärkter Kunststoff
- Dachziegel

EINSATZGEBIETE

- Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
- Sofort- und Notreparaturen
- selbst unter extremen Bedingungen (Regenwetter) zu verarbeiten
- einfach und sicher in der Anwendung
- rund ums Haus einsetzbar
 - vom Keller bis zum Dach
 - vom Balkon bis zur Garage
- für Hobby- und Freizeitbereiche (Boot, Caravan)



langlebig



frostbeständig



lichtbeständig



wasserabweisend

PRODUKTVERARBEITUNG

- Doseninhalt gründlich aufrühren
- unverdünnt verarbeiten
- COELAN® EASYKIT mit einem Pinsel oder einer Kurzflor-Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufstreichen und mit leichtem Druck sorgfältig einarbeiten. Vorgang ggf. nach der Aushärtung wiederholen bei extremer Beanspruchung des Untergrundes und besonders breiten und tiefen Rissen.



DURCHHÄRTUNG

- durchgehärtet nach ca. 24 Stunden
(bei ca. 1,5 mm Schichtdicke)

VERBRAUCH

- Verbrauch pro Arbeitsgang: ca. 1,5 – 3,0 kg / m²,
abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig sowie frei von losen und haftmindernden Stoffen sein.
- Glatte Untergründe sollten angeschliffen werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Schutzhandschuhe tragen
- Von Kindern fernhalten

COELAN® EASYKIT schnell, einfach, effektiv!